

# MULTIBOND CHÊNE

Parement 2-/3-Plis env. 3,6 mm

Huile d'entretien 

FLOOR S



## Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



## Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

## Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.com/fr/downloads/>

**ATTENTION** - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: [admonter.com](http://admonter.com)

|                 | Épais. env. (mm) | Parement env. (mm) | Construction | Largeur env. (mm) | Longueur env. (mm) | Structures | Finition | Profilage |                 |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|----------|-----------|-----------------|
| avec chanfreiné | 9,5              | -                  | 1-Plis*      | 130               | small              | 1200       | brossé   | ec        | Rainure & lang. |
|                 |                  |                    |              | 130               | small              | 1200       | poncé    | ml        | Rainure & lang. |
| avec chanfreiné | 10               | 3,6                | 2-Plis       | 130               | small              | 1200       | brossé   | ec        | Rainure & lang. |
|                 |                  |                    |              | 130               | small              | 1200       | poncé    | ml        | Rainure & lang. |
| sans chanfreiné | 10               | 3,6                | 2-Plis       | 130               | small              | 1200       | poncé    | ml        | Rainure & lang. |
| avec chanfreiné | 15               | 3,6                | 3-Plis       | 200               | classic            | 2400       | brossé   | ec        | Rainure & lang. |
|                 |                  |                    |              | 200               | classic            | 2400       | poncé    | ml        | Rainure & lang. |
|                 |                  |                    |              | 200               | classic            | 2400       | brossé   | ec        | lock-it         |
|                 |                  |                    |              | 200               | classic            | 2400       | poncé    | ml        | lock-it         |

\*Veuillez noter qu'en raison du comportement de gonflement et de rétrécissement du bois ou des conditions climatiques de la pièce, des joints peuvent se former (parquet 1-plis en bois massif).

ec: huilé naturel easy care, ml: vernis mat

## Avantages des produits en comparaison technique

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Format</b> | le grand format (jusqu'à une taille de 2400x200mm) avec l'aspect spécial „petit bâton“ contribue à une installation plus rapide. |
| <b>Poids</b>  | Un grand avantage est le faible poids, même avec de grandes quantités d'emballage.   |
| <b>Outre</b>  | L'aspect „petit bâton“ disponible en mélèze pour le premier fois.  |
|               | Meilleure stabilité de déformation grâce à la construction en bois massif 2 et 3 plis.   |

1-Plis



2-Plis



3-Plis



## Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.com/fr/downloads/](http://www.admonter.com/fr/downloads/))


| Essence de bois | Construction | Épaisseur (mm) | Poids [kg/m²] | Humidité du bois [%] | Lambda [W/m K] | D-valeur R [m² K/W] | Resist. l'empreinte [N/mm²] | Classific. de feu  |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cjêne           | 1-Plis       | 9,5            | 6,6           | 7+/-2                | 0,17           | 0,057               | 41                          | C <sub>s</sub> -s1 |
|                 | 2-Plis       | 10             | 5,7           | 7+/-2                | 0,15           | 0,067               | 41                          | C <sub>s</sub> -s1 |
|                 | 3-Plis       | 15             | 7,8           | 7+/-2                | 0,14           | 0,113               | 41                          | C <sub>s</sub> -s1 |





# MULTIBOND CHÊNE

Parement 2-/3-Plis env. 3,6 mm

Huile d'entretien 

**FLOOR**<sup>S</sup>



Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.


Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.





# MULTIBOND CHÊNE

Parement 2-/3-Plis env. 3,6 mm

Huile d'entretien 

Surface en comparaison: même teinte, aspect différent



verniss mat

huile naturelle easy care



avec chanfreiné



sans chanfreiné

Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.

**FLOOR**<sup>S</sup>

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qui puisse vous conseiller avec des échantillons.

