

# MULTIBOND FRÊNE

Parement 2-/3-Plis env. 3,6 mm

Huile d'entretien 



## Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



## Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

## Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.com/fr/downloads/>

**ATTENTION** - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: [admonter.com](http://admonter.com)

FLOORs

	Épais. env. (mm)	Parement env. (mm)	Construction	Largeur env. (mm)	Longueur env. (mm)	Structures	Finition	Profilage	
avec chanfreiné	9,5	-	1-Plis*	130	small	1200	brossé	ec	Rainure & lang.
				130	small	1200	poncé	ml	Rainure & lang.
avec chanfreiné	10	3,6	2-Plis	130	small	1200	brossé	ec	Rainure & lang.
				130	small	1200	poncé	ml	Rainure & lang.
sans chanfreiné	10	3,6	2-Plis	130	small	1200	poncé	ml	Rainure & lang.
avec chanfreiné	15	3,6	3-Plis	200	classic	2400	brossé	ec	Rainure & lang.
				200	classic	2400	poncé	ml	Rainure & lang.
				200	classic	2400	brossé	ec	lock-it
				200	classic	2400	poncé	ml	lock-it

\*Veuillez noter qu'en raison du comportement de gonflement et de rétrécissement du bois ou des conditions climatiques de la pièce, des joints peuvent se former (parquet 1-plis en bois massif).

ec: huilé naturel easy care, ml: vernis mat

## Avantages des produits en comparaison technique

<b>Format</b>	le grand format (jusqu'à une taille de 2400x200mm) avec l'aspect spécial „petit bâton“ contribue à une installation plus rapide.
<b>Poids</b>	Un grand avantage est le faible poids, même avec de grandes quantités d'emballage.
<b>Outre</b>	L'aspect „petit bâton“ disponible en mélèze pour le premier fois.
	Meilleure stabilité de déformation grâce à la construction en bois massif 2 et 3 plis.

1-Plis



2-Plis



3-Plis



## Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.com/fr/downloads/](http://www.admonter.com/fr/downloads/))

Essence de bois	Construction	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R [m² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Frêne	1-Plis	9,5	6,7	7+/-2	0,17	0,056	38	D <sub>g</sub> -s1
	2-Plis	10	5,5	7+/-2	0,14	0,073	38	C <sub>1</sub> -s1
	3-Plis	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>1</sub> -s1





# MULTIBOND FRÊNE

Parement 2-/3-Plis env. 3,6 mm

Huile d'entretien 

**FLOOR**<sup>S</sup>



Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.

