

MULTIBOND FRASSINO

Strato sup. 2-/3-Strati ca. 3,6 mm

Olio naturale



Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.com/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.com

	Spessore ca. (mm)	Strato sup. ca. (mm)	Costruzione	Larghezza ca. (mm)	Lunghezza ca. (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro	
con leggero smusso	9,5	-	1-Strati*	130	small	1200	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
con leggero smusso	10	3,6	2-Strati	130	small	1200	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
s. legg. sm.	10	3,6	2-Strati	130	small	1200	levigato	ml	Maschio e fem.
con leggero smusso	15	3,6	3-Strati	200	classic	2400	spazzolato	ec	Maschio e fem.
				200	classic	2400	levigato	ml	Maschio e fem.
				200	classic	2400	spazzolato	ec	lock-it
				200	classic	2400	levigato	ml	lock-it

*Si prega di notare che a causa del comportamento di rigonfiamento e ritiro del legno e delle condizioni climatiche della stanza, possono formarsi delle fughe in 1-strati (pavimenti in legno massiccio).

ec: oliato naturale easy care, ml: verniciato opaco

Utilità dei prodotti nel confronto tecnico

Dimensione	la grande dimensione (fino ca. 2400 x 200 mm) con l'ottica particolare di piccoli listelli rende possibile una posa veloce.
Peso	un grande vantaggio è il peso poco, anche su grande quantità d'imballaggio.
Altro	l'ottica di piccoli listelli per la prima volta anche nel tipo di legno Larice in vendita.
	Migliorata stabilità della deformazione a mezzo della costruzione massiccio a 2 e 3 strati.

1-Strati



2-Strati



3-Strati



Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.com/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Costruzione	Spessore (mm)	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm²]	Classe di resist. al fuoco
Frassino	1-Strati	9,5	6,7	7+/-2	0,17	0,056	38	D _g -s1
	2-Strati	10	5,5	7+/-2	0,14	0,073	38	C ₁ -s1
	3-Strati	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C ₂ -s1



MULTIBOND FRASSINO

Strato sup. 2-/3-Strati ca. 3,6 mm

Olio naturale



FLOOR^S



I ritratti mostrano la gamma di possibili colori.

Admonter è un prodotto naturale al 100 %. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgerVi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

